



AVVIO A TUBOLARE CON FILO DI COLORE CONTRASTANTE IN PIANO E IN TONDO

LAVORAZIONE IN PIANO

Usando un filo di colore contrastante e dei ferri più sottili rispetto a quelli di lavorazione, avviate un numero di maglie pari alla **metà+1** di quelle necessarie (utilizzate l'avvio a filo lungo).

Con il filo e i ferri di lavorazione, proseguite come segue:

Ferro 1: 1 dir, *1 gett, 1 dir* rip fino alla fine del ferro, term con 1 dir

Ferro 2-3-4: *filo dav, pass 1 m a rov, filo dietro, 1 dir* rip da * a * term con filo dav, 1 m pass a rov

Al termine dei 4 ferri, proseguite con la lavorazione desiderata. Prima della confezione, con la punta del ferro, sfilate l'avvio del colore contrastante. Rimane un avvio tubolare a coste 1/1.

LAVORAZIONE IN TONDO

Avviate i punti come per la lavorazione in piano descritta sopra, tranne che non dovete avviare un numero di maglie pari alla metà + 1, ma un numero di maglie pari alla **metà esatta** delle maglie richieste, suddividete le maglie sul gioco di ferri o sul ferro circolare e iniziate la lavorazione del tubolare come segue:

Con il filo e i ferri di lavorazione, proseguite come segue:

Giro 1: *1 dir, 1 gett, * rip fino alla fine del giro, term con 1 gett

Giro 2-4: *filo dietro, pass 1 m a rov, filo dav 1 rov * term con 1 rov

Giro 3: * filo dietro, 1 dir, filo dav, 1 m pass a rov *, term con 1 m pass a rov

Al termine dei 4 giro a tubolare, proseguire con la lavorazione desiderata, prima della confezione, con la punta del ferro, sfilate l'avvio del colore contrastante. Rimane un avvio tubolare a coste 1/1.

